

## KERROSTASO-OVI

Kerrostaso-ovi on kerrostalon asuinhuoneiston ja porrashuoneen välinen ovi. Paloturvallisuuden lisäksi kerrostaso-ovi lisää myös asumismukavuutta, sillä ovi vaimentaa porraskäytävästä kantautuvaa ääntä tehokkaasti. Vakiotoimitukseen sisältyvät valkoiseksi maalatun ovilehden lisäksi valkoiseksi maalattu karmi ja tammikynnys koottuna, murto-suojatut säädettävät saranat, lukkorunko ilman pintaheloja sekä lukon vastarauta.

### RAKENNE

- Yksilehtinen ulospäin aukeava palo- ja äänieristysluokiteltu kerrostaso-ovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinnat valkoiseksi maalattua MDF-levyä
- Ovilehden kehä mäntyä, ovilehden paksuus 63 mm
- Karmi mäntyä, karmisyvyys 92 mm
- Karmissa ja ovilehdessä EPDM kumiitiivisteet
- Ovilehdessä palonauha
- Kynnys tammea, korkeus 18 mm

### LUKITUS JA HELAT

- Säädettävät murtosuojatut saranat (3 kpl)
- Abloy LC190 -lukkorunko + lukon vastarauta LP731

### KOOT

- leveys max 990 mm
- korkeus max 2090 mm

### OMINAISUUDET

| Varusteet            | Ääneneristävyys $R_w$    | Paloluokka |
|----------------------|--------------------------|------------|
| Ilman lisävarusteita | 39 dB (ääniluokka 30 dB) | EI30       |
| Lisävarusteilla      | 38 dB (ääniluokka 30 dB) | EI30       |

Raportti: EUFI29-23004840-T2 (dB)

Ovi täyttää 30 minuutin paloluokkavaatimuksen tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta sekä 30 dB:n ääniluokkavaatimuksen (oven  $R_w$  -luku on 37 dB tai enemmän).



Pihlan kerrostaso-ovia valmistetaan maalattuina sekä tammiviilupintaisina. Kuvan ovi tammiviilupinnalla ja lisävarustein.

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- tammiviilupinta
- peittomaalivärit
- karmisyvyudet 130, 160, 170 tai 210 mm
- lukkorunko Abloy LC102
- turvalukko Abloy 4181
- varmuusketju irrallaan
- soittokello Abloy DF64 A (EI30/ $R_w$ 38)
- ovisilmä (EI30/ $R_w$ 38)
- postiluukku Abloy 31 (EI30/ $R_w$ 38)
- lankavedin