

PIHLA PARVEKE SS

RAKENNE

- Kaksilehtinen sisäänpäin aukeava ikkunaovi
- Ulkolehti ja karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmi ja sisälehden kehä oksatonta, sormijatkettua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kolminkertainen tiivistys; sisälehdessä kaksi, ulkolehdessä yksi tiiviste
- Sisälehden umpiosassa HDF-pintalevyt, eristeenä polyuretaani (PIR)
- Ulkolehden umpiosassa HDF-pinta sisälle päin, ulkopinta teräslevyä
- Karmisvyödyt 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 40 mm
- Kynnys ruskeaksi petsattua koivua, kynnyksen korkeus 40 mm

LASITUS

- Sisälehdessä kaksinkertainen selektiivinen eristyslasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa RAL 7035 tai musta) ja argon-kaasu
- Ulkolehdessä tasolasi 6 mm
- Lasikorkeus vapaasti määritettävissä umpiosallisissa ja vaakajaollisissa malleissa

VÄRIT

- Puuosat peittomaalaus, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalia, jonka pintapäästöluokitus M1
- Kuultokäsittelyissä ovissa vesiohenteinen kuultoväri halutulla sävyllä, lisäksi sisäpinnoilla lakkaus
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

LUKITUS JA HELAT

- Sisälehdessä pitkäsulkija, telkien vastakappaleet metallia
- Ulkolehti kytketty välisulkimilla sisälehteen
- Ovessa on painiketoiminen aukipitolaite
- Painikkeena HOPPE Tokyo puolipainike, väri hopea
- Karmien kiinnitysreikäporaukset sekä reikien peitetulpat sisältyvät vakio-toimitukseen

KOOT

- Leveys min 690 / max 1190 mm
- Korkeus min 1790 / max 2390 mm (pitkäsuljin min 1830 mm)
- Parioven leveys min 1390 / max 1990 mm

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E750
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4

Testausseloste Nro VTT-S-04715-17



Parveke SS-ikkunaovea valmistetaan kokolasisena, kahdella lasiaukolla ja umpiosallisena mallina. Painike on HOPPE Tokyo.



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- kiinteät koristeristikot, leveydet 24, 56 ja 110 mm
- integroidut sälekaihtimet

MALLIT

- kokolasinen
- umpiosallinen
- kokolasinen vaakajaolla

PIHLA PARVEKE SS, ÄÄNIERISTYS JA U-ARVO

Malli		Esimerkkilasitus	Karmi	R _w [dB]	R _w +C [dB]	R _w +C _{tr} [dB]	U-arvo
Kokolasinen	Float 6	2K4/6S-16 AR TGI	130	46	44	40	1,0
			170	48	46	41	
			210	49	46	41	
Kokolasinen	Float 6Kark	2K4/4KarkS-16 AR TGI	130	45	43	38	1,0
			170	47	45	40	
			210	47	45	40	
Kokolasinen	Float 6	2K4/8,8PhonSe-16 AR TGI	130	47	46	41	1,0
			170	49	48	42	
			210	50	48	42	
Kokolasinen	Float 6	2K4SC70+35/6-16 AR TGI	130	46	44	40	0,98
			170	48	46	41	0,97
			210	49	46	41	0,96
Kokolasinen	Float 6Kark	2K4SC70+35/4Kark-16 AR TGI	130	45	43	38	0,98
			170	47	45	40	0,97
			210	47	45	40	0,96
Kokolasinen	Float 6	2K4SC70+35/8,8Phon-16 AR TGI	130	47	46	41	0,98
			170	49	48	42	0,97
			210	50	48	42	0,96
Kokolasi vaakajaolla	Float 6	2K4/6S-16 AR TGI	130	46	44	40	1,0
			170	46	45	40	
			210	49	47	42	
Kokolasi vaakajaolla	Float 6Kark	2K4/4KarkS-16 AR TGI	130	45	43	39	1,0
			170	47	45	40	
			210	48	46	41	
Kokolasi vaakajaolla	Float 6	2K4/8,8PhonSe-16 AR TGI	130	47	45	40	1,0
			170	48	47	42	
			210	50	48	42	
Kokolasi vaakajaolla	Float 6	2K4SC70+35/6-16 AR TGI	130	46	44	40	0,98
			170	46	45	40	0,97
			210	49	47	42	0,96
Kokolasi vaakajaolla	Float 6Kark	2K4SC70+35/4Kark-16 AR TGI	130	45	43	39	0,98
			170	47	45	40	0,97
			210	48	46	41	0,96
Kokolasi vaakajaolla	Float 6	2K4SC70+35/8,8Phon-16 AR TGI	130	47	45	40	0,98
			170	48	47	42	0,97
			210	50	48	42	0,96
Umpiosallinen	Float 6	2K4kS/6Se-18 AR TGI	130	42	38	33	0,95
			170	44	41	35	
			210	44	41	35	
Umpiosallinen	Float 6Kark	2K4kS/4KarkSe-18 AR TGI	130	42	40	35	0,95
			170	44	41	36	
			210	46	43	37	
Umpiosallinen	Float 6	2K4kS/6,8Se-18 AR TGI	130	42	38	33	0,95
			170	44	41	35	
			210	44	41	35	