

## PIHLA PARVEKE DK

## RAKENNE

- Yksilehtinen sisäänpäin aukeava sivu- ja alasaranoitu parvekeovi
- Karmin ulkoverhous ja ovilehden ulkopinta alumiinia
- Karmi ja ovilehden kehä mäntyä
- Kolminkertainen tiivistys, väri harmaa tai musta
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin paksuus 51 mm
- Lakattu tammikynnys 48 mm

## LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Välilistojen väri musta tai vaaleanharmaa

## LUKITUS JA HELAT

- Kippitoimintoinen tuuletusheloitus
- Asentolukitteinen HOPPE -painike, väri hopea tai musta

## VÄRIT

- Sisäpuolen puupinnat valkoinen NCS S 0502-Y
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja

## KOOT

- Leveys min 690 / max 990 mm
- Parioven leveys min 1190 / max 1990 mm, pariovet pystyvälikarmilla
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm

## LASITUSESIMERKKEJÄ

| Lasitus ulkoa sisälle päin     | R <sub>w</sub> | R <sub>w</sub> +C | R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> | U-arvo |
|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| 3K4T/4/4TSE-18TGI AR           | 34             | 33                | 29                              | 1,0    |
| 3K6T/4/6TSE-16TGI AR           | 34             | 33                | 29                              | 1,0    |
| 3K6TSE/4TSE/8,8DB-14/16TGI AR  | 38             | 37                | 34                              | 0,86   |
| 3K6TSE/4TSE/12,8DB-12/14TGI AR | 40             | 38                | 36                              | 0,92   |

Tutkimuslaskelma RISE 1112921, 1207194 (U-arvo)  
 Tutkimuslaskelma EUFI29-22000272-T3 (ääneneristävyys)  
 Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm

## TEKNISET ARVOT

| Ominaisuus              |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
| Ilmanpitävyys           | EN 12207 | 4     |
| Sateenpitävyys          | EN 12208 | E1200 |
| Tuulenpaineen kestävyys | EN 12210 | C4    |

Tutkimuslaskelma EUFI29-22005224-T1



Pihlan Parveke DK-oveen on saatavilla lasikaide, joka asennetaan jo tehtaalla paikoilleen. Kaiteen korkeus 1020 mm karmin alareunasta.



Parveke DK-ovessa on tammikynnys.

## LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- kuultosävyt
- pintaan asennettavat Vekki-kaihtimet
- KLIK-venttiili
- Painike turvaheloituksella, väri hopea (tilt before turn)
- Antennilasi
- auringonsuoja- ja turvalasit
- äänieristyslasi
- huurtumista ehkäisevä lasi
- integroitu lasikaide, korkeus 1020 mm