

KERROSTASO-OVI

TUOTEKORTTI

Kerrostaso-ovi on kerrostalon porrashuoneen ja asuinhuoneiston välinen ovi. Ovi on paloturvallinen ja eristää lisäksi tehokkaasti porrashuoneesta kantautuvaa ääntä. Turvallisuutta voidaan parantaa lisävarusteilla, kuten ovisilmällä ja turvaketjulla. Nykyiset kerrostaso-ovet täyttävät palo- ja äänieristysvaatimukset yksilehtisenä. Kerrostaso-ovien uusiminen kohentaa taloyhtiön arvoa sekä lisää asukkaiden turvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä.

RAKENNE

- Yksilehtinen ulospäin aukeava palo- ja äänieristysluokiteltu kerrostaso-ovi
- Ovillehti levyrakenteinen, pinnat valkoiseksi maalattua MDF-levyä
- Ovillehden kehä mäntyä, ovillehden paksuus 63 mm
- Karmi mäntyä, karmisyyvyys 92 mm
- Karmissa ja ovillehdessä EPDM kumiitiivisteet
- Ovillehdessä palonauha
- Kynnys tammea, korkeus 18 mm

LUKITUS JA HELAT

- Kolmeen suuntaan säädettävät murtosuojatut saranat (3 kpl)
- Abloy LC190 -lukkorunko + lukon vastarauta LP731

KOOT

- Leveys max 990 mm
- Korkeus max 2090 mm

OMINAISUUDET

Varusteet	Ääneneristävyys R_w	Paloluokka
Ilman lisävarusteita	39 dB (ääniluokka 30 dB)	EI30
Lisävarusteilla	38 dB (ääniluokka 30 dB)	EI30

Raportti: EUFI29-23004840-T2 (dB)

Ovi täyttää 30 minuutin paloluokkavaatimuksen tiiveyden (E) ja eristävyys (I) osalta sekä 30 dB:n ääniluokkavaatimuksen (oven R_w -luku on 37 dB tai enemmän).



Tiivin kerrostaso-ovia valmistetaan maalattuina sekä tammiviilupintaisina. Kuvan ovi tammiviilupinnalla ja lisävarustein.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- tammiviilupinta
- peittomaalivärit
- karmisyyvydet 130, 160, 170 tai 210 mm
- lukkorunko Abloy LC102
- turvalukko Abloy 4181
- varmuusketju irrallaan
- soittokello Abloy DF64 A (EI30/ R_w 38)
- ovisilmä (EI30/ R_w 38)
- postiluukku Abloy 31 (EI30/ R_w 38)
- lankavedin