

TIIVI PUUOVI ECO

TUOTEKORTTI

Yhteistyössä

SYDÄNPUU
 i k k u n a t & o v e t

RAKENNE

- Ovilehti puukehysrakenteinen, kehä ja karmi liimattua mäntyä, näkyvät pinnat jatkamatonta, peittomaalatuissa jatkettua
- Ovilehden pinnassa mäntypanelointi molemmin puolin, kaksi eri leveyttä
- Eristeenä ympäristöystävällinen puukuitueriste
- Ovilehden rungon paksuus 76 mm, kokonaispaksuus 88 mm
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri musta
- Karmisyyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 52 mm
- Kynnys tammea ja alumiinia, kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Vakiona kirkas kolminkertainen eristyslaselementti, muut lasivaihtoehdot Satiini ja Stippolyte, koristelasit elementin keskimmäisenä lasina
- Elementissä harmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasituslistat mäntyä, oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Vakiona Abloyn säädettävät murransuojasaranat (4 kpl)
- Vakiona Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Vähäpäästöinen, vesiohenteinen M1-luokan kuultokäsittely ja lakkaus
- Kuultovärisävyt mänty, tammi, tiikki, pähkinä, musta ja valkoinen
- Pinnat voidaan vaihtoehtoisesti peittomaalata Tiivin ulko-ovivärein

KOOT MITTOJEN MUKAAN

- Leveys min 790 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

OMINAISUUDET

- U-ARVO: Umpiovet 0,77. Lasiaukolliset 0,85 - 0,92.
- ÄÄNIERISTYS: Umpiovi ja lasiaukolliset C_{tr} 32 dB

HUOM!

- Ovet ovat puurakenteisia kehysovia, ne eivät saa olla alttiina vedelle (esim. suora vesisade, lattian kautta roiskuva vesisade tai lumisohjo). Oven yläpuolelle suosittelemme ovikatosta.

MALLISTO

PUUPANELI 21



PUUPANELI 22



PUUPANELI 23



PUUPANELI 26



PUUPANELI 27



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Kaksiväri-pintakäsittely
- Piilosaranat
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190, LC195
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmuis
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovisuljin Dorma TS83, aukipitolaitteella varustettuna vain karmeille 130 ja 170 mm
- Soittokello
- Ovisilmä
- Postiluukku P209
- Tiivi Kotivalo irrallaan
- Kiinteä puuikkuna oven vierelle

 Ympäristöystävällinen
 ECO-rakenne

- massiivitammikynnys alumiiniprofileilla
- puukuitueriste

