

TIIVI ULKO-OVI DB35

TUOTEKORTTI

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakenne parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen.

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi uusi DB35 ovi on erinomainen ulko-ovi. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Koristelasilla voi parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyyttä.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmiin puoliin
- Umpiosassa äänieristysrakenne
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Karmisvyödyt 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välilista
- Tiivistelasitus, tiivisteen väri musta
- Oven värinen lasituslista

LUKITUS JA HELAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

KOKO

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- DB35 ulko-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena

OMINAISUUDET

	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}	U-arvo W/m ² K
Umpiovet	38	37	35	0,98
Lasiaukolliset	38	37	35	1,0

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A)*
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

* matala kynnyks

MALLISTO

- DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmius
- Turv lukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin DORMA TS98 XEA aukipitotoiminnolla
- Koristelasit Cotswold, Flemish, Satiini ja Stippolyte
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Postiluukku P209 (ei äänieristystestiä)
- Tiivi Kotivalo irrallaan
- Matala kynnyks 20/22 mm