

RAKENNE

1-lehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ääntä eristävä palo-ovi. Ovilehti alumiinilla jäykistetty lämpöovi. Ovilehden pinnassa molemmin puolin HDF-verhous, ulkopuolella urakuviointi. Ovilehdessä ääntä ja paloa eristävä rakenne. Ovilehden alareunassa on vesiura, joka estää veden kulkeutumisen kynnyksen ja ovilehden väliin. Ovilehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksprofiilit anodisoitua alumiinia. Vakiokarmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa teollinen peittomaalaus, vakioväri on valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen kirkas EI30 eristyslaselementti. Eristyslasin välilistana harmaa TGI, täytekaasuna argon. Listoitus oven värisin koivulisto.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa, tummissa ovissa musta. Lisäksi yksi palotiivistekarmissa ja kaksi ovilehdessä, väri valkoinen.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina mm. potkupelti, koristelasit, soittokello, ovisilmä ja turvalukko.

OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

Oven ohjeellinen maksimikoko on 1090x2390 mm.

OMINAISUUDET

Ovimalli	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	W/m ² K
UO umpiovi	38	37	35	0,98
UO lasiaukollinen	38	37	35	1,0

Testausselosteet EUFI29-22002880-T1 (dB)
RISE 1161973, EUFI29-23001165-T1, EUFI29-23001899-T1
(U-arvo)

U-arvo = lämmönläpäisykerroin W/m²K

R_w = ilmajään eristysluku

R_w+C = lentomelueristävyys

R_w+C_{tr} = tieliikennemelueristävyys



Oven ulkopinnassa on mallikohtainen urakuviointi. UO DB35+EI30 yhdistelmäovea valmistetaan umpioina ja lasiaukollisina malleina. Kuvan malli PRO240.

CE-MERKKI

Yhdistelmäovi DB35 EI30 on CE-merkitty

PIHLAPRO UO DB35+EI30 OVIMALLISTO

PRO210U



PRO226



PRO240



PRO243U



PRO245



PRO246



PRO279



PRO280



PRO310U



PRO311U



PRO321U



PRO404U