

TIIVITERASSI ALU

TUOTEKORTTI

Tiivi Terassi Alu on yksilehtinen ulosaukeava, lasiaukollinen ovi. Oven ulkopuolen alumiiniverhoilu tekee siitä kestävä ja helppohoitaisen vaativissakin olosuhteissa. Liimapuurungolla vahvistettu ovilehti on luja ja vääntymätön. Valoaukon koko voidaan määrittellä täysin vapaasti, jolloin oven lasiaukon alareuna voidaan määrittellä samalle tasolle esimerkiksi vieressä olevan ikkunan kanssa. Tiivi Terassi Alu soveltuu niin kerrostalon parveke-oveksi kuin pientalon terassin oveksi.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, sisäpinta HDF-levyä
- Ovilehden ulkopinnassa alumiiniverhoilu, umpiosan verhoiluna poltto-maalattu teräs
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kuultokäsitelty ja lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutuk-selta suojaavat kynnyksprofiilit anodisoitua alumiinia
- Kaksinkertainen silikoniitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa tai musta

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, jossa vakiona selektiivilasi, vaaleanharmaat tai mustat välilistat ja argon-kaasu
- Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

SARANAT

- Murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi, alle 1880 mm korkeissa 3 kpl/ovi

LUKITUS PITKÄSULKIJALLA

- Pitkäsuljin Fix 896F sekä painiketoiminen aukipitolaite Fix 150, sisäpuolella vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu tai valkoinen)
- Pitkäsulkija mahdollinen 1780-2390 korkeissa ovissa
- Aukipitolaite mahdollinen min 620 leveissä ovissa

LUKITUS KESKILUKOLLA

- Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöluokan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y
- Alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR 32 ja musta RAL 9005
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

KOOT

- Leveys 620-1090 mm
- Korkeus 1780-2390 mm
- Parioven maksimikoko 1990*2390 mm



Lasiaukon korkeus määriteltävissä vapaasti. Ovi on saatavilla myös kahdella lasiaukolla.



HOPPE Tokyo-painike on sisäpuolelta taivutettu käytön helpottamiseksi. Ulkopuolen painike on suora. Avainpesä on helppo asentaa oveen jälkikäteen irroitettavan kilven ansiosta.

LISÄVALINNAT

- Lukkorungot LC 200 ja LC 190
- Avainpesä Abloy Easy, avainpesät sarjoitettavissa
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- Yale Linus -älylukitus asennettuna
- Ovijarru 523 irrallaan
- Sälekaihtimet
- Visor Vekki-verhot
- Äänieristys-, auringonsuoja-, karkaistut ja lami-noidut lasit
- Antennilasi
- Klik S -venttiili ja säleikkö
- Oviverkko -hyönteissuoja irrallaan
- Mustat saranat ja mustat HOPPE Tokyo-painikkeet
- Koivukynnys
- Matala kynnyks 20/22 mm
- Tiivi Kotivalo irrallaan

TEKNISET TIEDOT

U-ARVO

Malli	U-arvo W/m ² K
Mallista ja lasituksesta riippuen	0,80 ... 1,0

ÄÄNENERISTÄVYYS

Malli	Rakenne umpiosa	Rakenne lasiosa	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}
Lasikorkeus 16M	Vakio	4/4/4-20	34	32	30
Lasikorkeus 16M	Vakio	6/4/6-18	36	35	32
Lasikorkeus 14M dB-lasi	dB-rakenne	10/4/6-18/20	39	38	36
Lasikorkeus 14M dB-lasi	dB-rakenne	8,8/6/8,8-16/18	41	40	38
Kokolasinen	-	4/4/4-20	35	33	29
Kokolasinen	-	6/4/6-18	37	35	31
Kokolasinen dB-lasi	-	10/4/6-18/20	39	38	36
Kokolasinen dB-lasi	-	10/6/8,8-16/18	42	41	39
Kokolasinen vaakajaolla	-	4/4/4-20	35	33	29
Kokolasinen vaakajaolla	-	6/4/6-18	37	35	33
Kokolasinen vaakajaolla dB-lasi	-	10/4/6-18/20	40	39	37
Kokolasinen vaakajaolla dB-lasi	-	8,8/6/8,8-16/18	43	42	39

Testattu koko 990 x 2090 mm.

Karmisyydydet 130, 170 ja 210 mm.

R_w = ilmääänien eristysluku

R_w+C = lentomelueristävyys (voidaan käyttää esim. arvioitaessa ilmäääneneristävyyttä suihkukoneiden melulle lentokentän läheisyydessä)

R_w+C_{tr} = tieliikennemelueristävyys (voidaan käyttää esim. arvioitaessa ääneneristävyyttä kaupunkiliikennemelussa)

TAKUU

Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.

Katso www.tiivi.fi/ikkunoiden-ja-ovien-takuu