

PIHLA PATIO EI30

RAKENNE

- Yksilehtinen ulosaukeava alumiiniverhoiltu palonsuojaparvekeovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden ja karmin ulkopinnassa alumiiniverhoilu
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleanharmaa tiiviste, lisäksi 2 palotiivistettä ovilehdessä
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasi, vaaleanharmaat tai mustat välilistat ja argon-kaasu

LUKITUS JA HELAT

- Säädetävät murtosuojaranarat 4 kpl
- Lukkorunko Abloy LC102 tai DORMA DL 9195

VÄRIT

- Sisäpuoli taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Ulkopuoli valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

KOOT

- 690 - 890 mm * 1790 - 2290 mm
- 900 - 990 mm * 1790 - 2090 mm

MALLIT

- Pihla Patio EI30-ovea valmistetaan kokolasisena ja umpiosallisena mallina.

OMINAISUUDET

OMINAISUUS	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4


Testausselostet VTT-S-02522-15

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Kokolasinen	39	39	37	lasituksesta riippuen 0,85 ... 1,00
Umpiosallinen	33	31	30	lasituksesta riippuen 0,84 ... 1,00

Testausselostet EUFI29-23001660-T1 (dB)
Testausselostet RISE 1188681 (U-arvo)



Patio EI30-ovea valmistetaan kokolasisena ja umpiosallisena mallina. Lasiksi voi valita kirkkaan lisäksi koristelasin.



Tammikynnyksessä on säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- mustat pintahelat
- avainpesä Dormakaba Matrix tai Abloy Easy
- avainpesät sarjoitettavissa
- HOPPE painikkeet Pihlan ulko-ovien valikoimasta
- Yale Doorman L3
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- Pihla-Valo irrallaan