

TIIVI TERASSI

TUOTEKORTTI

Tiivi Terassi -parvekeovi on ulosaukeava, lasiaukollinen, HDF-levyllä verhoiltu ovi. Alumiinilevyillä ja liima-puurungolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä kestävä ja suorana pysyvän. Valoaukon koko voidaan määrittellä vapaasti vastaamaan viereisen ikkunan korkeutta. Oven ulkopinta on saatavilla pysty- tai vaakakuvioiduilla tai kokonaan sileällä mallilla. Tiivi Terassi soveltuu hyvin katettuihin sisäänkäynteihin, kuten esimerkiksi kodinhoitohuoneen oveksi tai terassille.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (EPS) vahvuus 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa tai musta
- Karmisyyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmien vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profililit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, jossa vakiona selektiivilasi, vaaleanharmaat tai mustat välilistat ja argon-kaasu
- Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

SARANAT

- Murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi, alle 1880 mm korkeissa 3 kpl/ovi

LUKITUS PITKÄSULKIJALLA

- Pitkäsuljin Fix 896F sekä painiketoiminen aukipitolaite Fix 150, sisäpuolella vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu tai valkoinen)
- Pitkäsulkija mahdollinen 1780-2390 korkeissa ovissa
- Aukipitolaite mahdollinen min 620 leveissä ovissa

LUKITUS KESKILUKOLLA

- Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
- Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen akryyli-maali
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys 620-1090 mm
- Korkeus 1780-2390 mm
- Parioven maksimikoko 1990*2390 mm

TERASSI A1



TERASSI A2



TERASSI A3



Tiivi Terassi A1-malli M12-lasilla, A2-malli M14-lasilla ja A3-malli M16-lasilla. Lasiaukon korkeuden voi myös määrittellä vapaasti.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy, avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190 ja LC200
- Yale Doorman L3 asennettuna
- Yale Linus asennettuna
- Sähkölukkovalmuis
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Murtosuojarauta asennettuna, turvaketju irrallaan
- Sälekaihtimet
- Visor Vekki-verhot
- Oviverkko -hyönteissuoja
- Tiivi Kotivalo irrallaan
- Koivukynnys
- Mustat saranat ja mustat HOPPE Tokyo-painikkeet

TEKNISET TIEDOT

U-ARVO

Malli			U-arvo W/m ² K
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 4 mm	Elementissä yksi perusselektiivi	0,99
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 4 mm	Elementissä kaksi perusselektiiviä	0,86
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 6 mm	Elementissä kaksi perusselektiiviä	0,89
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 6 mm	Elementissä kaksi erikoisselektiiviä	0,87
Kokolasinen	Sisin ja uloin 4 mm	Elementissä kaksi perusselektiiviä	0,89

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

PAINIKKEET PITKÄSULKIMEN KANSSA

- HOPPE Tokyo-painike on sisäpuolelta taituttu käytön helpottamiseksi. Ulkopuolen painike on suora.



TAKUU

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.
- Katso www.tiivi.fi/ikkunoiden-ja-ovien-takuu